

DS-LP-5

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-LP-5 为聚甲基丙烯酸甲酯型 SMC/BMC 专用低收缩剂,与不饱和聚酯树脂相容性较好,具有耐黄变性能佳、耐热性能极佳、耐水性能好等特点。搭配点石牌 SMC/BMC 专用树脂,可用于制作高性能整体卫浴、车灯,达到耐水煮性能、耐热性能优异的效果。广泛适用于压制汽车、轨道交通、电气部件,建筑设施,工业、民用器材等领域内高性能要求的模压制品。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		半透明粘稠液体	目视
粘度 25℃	mPa.S	2000-5000	GB7193
固体含量	%	46-49	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

说明:该产品也可以根据客户要求,生产不同粘度和固体含量。

包装与贮存

天和點石牌 DS-LP-5 的包装为净重 180KG 金属桶,在 20℃ 下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。

注意:此数据按照国家标准 (GB) 测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。